AGM Baterías de Plomo-Ácido con Válvula Reguladora

UltraTech POWER PRODUCTS by ADI

Serie UT
UT-2612
USO GENERAL AGM

Características Principales

- **Máxima calidad y fiabilidad**
  Exhaustivos procesos de control, desde la materia prima a la entrega del producto al cliente final, dentro de los estándares internacionales de calidad implementados en la compañía.

- **Válvulas de regulación de gases**
  Diseñadas para una mejor recombinación de los gases con la mínima perdida de hidrógeno, ayudan a la regulación interna de la presión, incrementando el rendimiento y la seguridad.

Especificaciones Técnicas

Voltaje Nominal (V)	12	
Capacidad Nominal (20 Hr)	26.0 Ah	
Dimensiones	Longitud:	166.5 ± 1mm (6.56 pulgadas)
	Anchura:	175 ± 1mm (6.93 pulgadas)
	Altura:	125 ± 1mm (4.92 pulgadas)
	Altura Total (+terminal):	125 ± 1mm (4.92 pulgadas)
Peso Aproximado	8.4 Kg (18.5 libras)	
Terminal	M5	
Material del Contenedor	ABS	
Capacidad Clasificada	27.6 Ah / 1.38 A	(20hr, 1.80V/celda, 25ºC/77ºF)
	26.0 Ah / 2.60 A	(10hr, 1.80V/celda, 25ºC/77ºF)
	22.5 Ah / 4.51 A	(5hr, 1.75V/celda, 25ºC/77ºF)
	20.5 Ah / 6.85 A	(3hr, 1.75V/celda, 25ºC/77ºF)
	16.0 Ah / 16.0 A	(1hr, 1.60V/celda, 25ºC/77ºF)
Corriente Máxima de Descarga	390 A (5s)	
Resistencia Interna	Aprox. 12 mΩ	
Rango de Temperatura de Funcionamiento	Descarga:	-15 ~ 50ºC (5 ~ 122ºF)
	Carga:	0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF)
	Almacenamiento:	-15 ~ 40ºC (5 ~ 104ºF)
Rango de Temperatura Nominal de Funcionamiento	25 ± 3ºC (77 ± 5ºF)	
Uso del Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 7.8 A de voltaje. 14.4~15V at 25ºC (77ºF) Temp. Coeficiente -30mV/ºC	
Uso en Espera	Sin límite en el Voltaje de Corriente de Carga Inicial. 13.5~13.8V a 25ºC (77ºF) Temp. Coeficiente -20mV/ºC	
Capacidad Afectada por Temperatura	40ºC (104ºF) 103%	
	25ºC (77ºF) 100%	
	0ºC (32ºF) 86%	
Autodescarga	Las baterías pueden almacenarse hasta 6 meses a 25ºC (77ºF) y luego se requiere una carga de refresco.	

VdS

EMC tested

Intertek ETL SEMKO

UltraTech POWER PRODUCTS by ADI

ADI GLOBAL DISTRIBUCION COSLADA
AVDA DE ITALIA 7 POL. IND. C.T. COSLADA
28821 COSLADA

ceroCO2

Dimensiones de la Batería

Terminal M5

Unid: mm (pulgadas)



Tablas de Descarga de la Batería

Descarga de Corriente Constante (Amperios) a 25ºC (77ºF)														
F.V/Tiempo	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/celda	33.5	28.0	23.9	19.5	14.7	12.4	7.89	6.25	5.06	4.09	3.59	2.87	2.45	1.365
1.80V/celda	42.9	33.8	28.2	23.0	17.1	13.8	8.61	6.72	5.41	4.39	3.85	3.05	2.60	1.378
1.75V/celda	47.1	36.9	30.3	23.9	17.8	14.5	8.93	6.85	5.54	4.51	3.96	3.10	2.63	1.391
1.70V/celda	51.3	39.4	31.9	24.8	18.5	14.9	9.28	7.04	5.67	4.62	4.04	3.15	2.65	1.417
1.65V/celda	55.4	41.9	33.9	26.2	19.0	15.4	9.54	7.34	5.87	4.75	4.13	3.20	2.71	1.435
1.60V/celda	60.1	44.8	36.1	27.7	19.8	16.0	9.86	7.56	6.05	4.91	4.22	3.23	2.74	1.443

Descarga de Potencia Constante (Vatios) a 25ºC (77ºF)														
F.V/Tiempo	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/celda	63.1	53.2	45.8	37.8	28.8	24.3	15.6	12.4	10.1	8.17	7.18	5.77	4.94	2.75
1.80V/celda	79.7	63.4	53.4	44.0	33.3	27.0	16.9	13.3	10.7	8.73	7.68	6.11	5.23	2.77
1.75V/celda	86.2	68.4	56.9	45.3	34.2	28.2	17.5	13.5	10.9	8.93	7.86	6.20	5.27	2.80
1.70V/celda	91.9	72.1	59.3	46.9	35.5	29.0	18.1	13.8	11.2	9.14	8.02	6.28	5.32	2.85
1.65V/celda	98.3	76.1	62.6	49.0	36.0	29.7	18.5	14.3	11.5	9.36	8.17	6.37	5.42	2.88
1.60V/celda	104.3	80.0	65.9	51.4	37.3	30.6	19.1	14.7	11.8	9.64	8.32	6.41	5.47	2.89

UltraTech POWER PRODUCTS by ADI

ADI GLOBAL DISTRIBUCION COSLADA
AVDA DE ITALIA 7 POL. IND. C.T. COSLADA
28821 COSLADA

ceroCO2

Características de la Descarga



Efecto de la Temperatura sobre la Vida Útil Flotante a Largo Plazo



Características de Carga Flotante



Ciclo de Vida en relación con la Profundidad de Descarga



Efectos de la Temperatura en relación con la Capacidad de la Batería



Características de Autodescarga



1 No se requiere carga suplementaria
(Realice la carga suplementaria antes del uso si se requiere el 100% de la capacidad).

2 Se requiere una carga suplementaria antes de su uso. Forma de carga opcional como se indica a continuación:
1. Cargado durante más de 3 días con una corriente limitada de 0,25CA y una tensión constante de 2,25V/celda.
2. Cargado durante más de 20 horas con una corriente limitada de 0,25 CA y una tensión constante de 2,45 V/celda.
3. Cargado durante 8~10 horas a una corriente limitada de 0,05CA.

3 A menudo, la carga suplementaria puede no recuperar la capacidad.
La batería nunca debe dejarse en reposo hasta que se alcance este punto.

UltraTech POWER PRODUCTS by ADI

ADI GLOBAL DISTRIBUCION COSLADA
AVDA DE ITALIA 7 POL. IND. C.T. COSLADA
28821 COSLADA

ceroCO2

UltraTech®
POWER PRODUCTS
by ADI

UT-2612
12V-26AH/20Hr

Non-Spillable Rechargeable Sealed Lead Acid Battery

CHARGING INSTRUCTIONS (@41-95 ºF / 5-35ºC)

APPLICATION	VOLTAGE (VDC)	CURRENT (AMP)
STANDBY	13.5-13.8	NO LIMIT
CYCLE USE	14.4-15	7.8 A

CAUTION
AVOID SHORT CIRCUIT
DO NOT CHARGE IN SEALED ENVIRONMENT

WARNING
RISK OF FIRE, EXPLOSION, OR BURNS
DO NOT DISASSEMBLE, HEAT ABOVE 122ºF/50ºC, OR INCINERATE
24-Hour Emergency Response Service Call 44-0870-8200418 & 44-2308073798

CE

LEAD RETURN Pb RECYCLE

UL94
HB

UltraTech®
POWER PRODUCTS
by ADI

Distributed by: ADI Global Distribution

24-Hour Emergency Response Service
Call 44-0870-8200418 & 44-2308073798

ADI
Model No. — UT-2612
Quantity — 1 PC
Gross Wt. — 8.1 KG
Net Wt. — 7.6 KG
Size. — 183X174X160mm
Ctn. No. MADE IN CHINA

RECHARGEABLE VRLA BATTERY

UT-2612

12V-26AH/20Hr

Non Spillable
Maintenance Free
BATTERY MUST BE RECYCLED
UL94-HB

8 40049 31198 5

UT Series
AGM

UT-2612

8 40049 31198 5

Importer: ADEMCO ADI Global Distribution SLU
Postal Address: Pol. Ind. C.T. Coslada
Coslada, Avda de Italia 7. Coslada
Madrid, 28821 Spain
Web: www.adiglobal.com
Industrial Battery
Fire extinguishing agent: ABC

UL94-HB



WARNING:
Risk of fire, explosion or burns. Do not disassemble, heat above 122 °F / 50 °C or incinerate. Not recommended for inverted use. Follow product charging instructions.

Distributed by: ADI Global Distribution

MADE IN CHINA

PANTONE 485 C

C:90 M:20 Y:0 K:0

Yellow

White

Black