

Mejor Calidad Mejor Precio Cada Día



Para Instaladores y Usuarios Finales









Sentimos y vivimos la seguridad

ADI España y Portugal es el principal distribuidor de equipos de seguridad tecnológica con más de 40 años de experiencia en el sector.

Ofrecemos todos los productos y soluciones de seguridad que puede necesitar una instalación; desde cámaras de vídeo-vigilancia, hasta protección contra incendios.

Además, le acompañamos antes de iniciar su proyecto, durante la instalación y después para que el cliente final esté satisfecho.

Cualquier equipo o solución que necesite, lo encontrará en nuestro catálogo. Miles de referencias que podrá comprar directamente en nuestras delegaciones, por teléfono, o a través de nuestra página web.

Creemos que las personas son las que nos hacen diferentes. Nuestro equipo tiene una clara vocación de servicio, se rige por un estricto código ético y renueva cada día su compromiso con el éxito de su empresa, poniendo a su disposición toda nuestra experiencia, toda nuestra formación y toda nuestra pasión.







ADI Global Distribution tiene el placer de presentar W Box Technologies y Ultratech Power Products

W Box ofrece una variada selección de monitores de seguridad y pantallas AV, además de baterías de plomo y pilas de litio para instalaciones de incendio, intrusión y control de accesos. Todos los productos con una inmejorable relación calidad-precio para instaladores e integradores.

Cada producto W Box tiene su garantía que va desde 1 año hasta ilimitada de por vida. Además, cuenta con el soporte técnico y de atención al cliente de nuestros equipos ADI. Y no solo eso, sino que garantizamos el stock permanente de todas las referencias para que estén en su instalación el mismo día o al día siguiente de hacer su pedido.

Garantía W Box desde 1 año hasta ilimitada de por vida:









Garantía de los fabricantes de 1, 2, 3 o 5 años desde la fecha de compra



Garantía de los fabricantes durante toda la vida útil del producto desde la fecha de compra.

Contenido

1	Control de accesos	4 - 5
2	Baterías	6
3	Soportes para monitores	7
4	Cable y latiguillos	8 - 10
	Acces. y herramientas para cable	11 - 12
5	Cable HDMI y coaxial	13
6	Incendio e iluminación de emergencia	14 - 15
7	Monitores y pantallas	16 - 20
8	Switches	21
9	Fuentes de alimentación	22 - 23
1(Accesorios audio / vídeo	24
11	Cajas, herramientas y hardware	25 - 23
12	2 Accesorios de vídeo	31



España Ventas: 91 419 17 20

España Soporte Técnico: 91 419 17 10

Portugal Vendas: 217 230 738

Portugal Suporte Técnico: +34 91 419 17 10



www.adiglobal.es

ESP: infospain@adiglobal.com **POR:** lisbon.pt@adiglobal.com



2 delegaciones en España1 delegación en Portugal







WBXRTESSGD



Pulsador de salida gran superficie contacto

- Montaje superficie
- Acero inoxidable
- Pulsador verde
- Caja simple





WBXRTENT

Pulsador de salida sin contacto por infrarrojo

- Pulsador de salida sin contacto
- Infrarrojo con alcance y pulso ajustable
- Led verde/azul
- Incluye caja



WBXRTE1

GARANTÍA 3 AÑOS

Pulsador de salida superficie plástico

- Montaje superficie
- Plástico
- Caja simple
- NA/NC





Pulsador emergencia verde un circuito

- Pulsador emergencia
- Rearmable
- Verde
- Montaje superficie
- Un circuito







WBAEGDP

Pulsador emergencia verde doble circuito

- Pulsador emergencia
- Rearmable
- Verde
- Montaje superficie
- Doble circuito

WBXEGKEY



Llave rearme y prueba de pulsadores emergencia WBXEDSP y WBXEGDP

• Paquete de 10



WBXACCESSPSU12248A

Fuente de alimentación para múltiples controladoras

- Salida seleccionable de 12VCC o 24VCA 4 salida
- Capacidad total de 12VCC/8A o 24VCC/4A a la carga
- Protección de conexión inversa de la batería
- Incluye accesorios de montaje
- Dimensiones: 405 x 506 x 85mm

Fuentes de alimentación páginas 22-23



WBXEGSD-COVER

Tapa pulsadores emergencia WBXEDSP y WBXEGDP



GARANTÍA

3 AÑOS





WBX280S

GARANTÍA de por vida

Accesorio montaje ventosa 280 Kg WBX280 puertas cortafuego

WBX280AS



Ventosa 280 Kg superficie con monitorización

- Ventosa de superficie 280 Kg
- Con monitorización



Accesorio Z & L Compatible con WBX280S

 Compatible con WBX280S & WBX280S-M



Ventosa 280 Kg superficie

doble puerta monitorizada

Ventosa 280 Kg superficie

Ventosa de superficie 280 Kg

sin monitorización

Sin monitorización

WBX280S-D-M

•280 Kg fuerza

 Doble puerta • Montaje superficie

WBX500S-M

Ventosa 500 Kg superficie monitorizada

- 500 Kg fuerza
- Puerta simple
- Montaje superficie



Accesorio montaje Z&L ventosa 280 Kg para puerta doble

· Aluminio anodizado satinado



Accesorio montaje Z&L ventosa 500 Kg WBX500S-M

· Aluminio anodizado satinado



Pasacables de 30 cm

- Pasacables
- •30 cm



Pasacables de 45 cm

- Pasacables
- 45 cm



Accesorio montaje Z&L para ventosas WBX280



WBX500AS

Accesorio montaje ventosa 500 Kg WBX500S-M puertas cortafuego

5













UT-1220

Batería de plomo SLA, 12V, 2.3Ah

UT-1232 Batería SLA, 12V, 3.2Ah

- Terminal de conexión tipo T1
- L134 x A67 x Al60.5mm







Batería SLA, 12V, 7Ah

- Terminal de conexión tipo T1
- •L151 x A65 x Al94mm



UT-12120

Batería SLA, 12V, 12Ah

- Terminal de conexión tipo T2
- L151 x A98 x Al95mm



UT-121805

Batería SLA, 12V, 18Ah

- Terminal de conexión tipo M5
- •L182 x A77 x Al168mm

IM-CR123A

Pila de litio tipo CR123A





WBX0E-AA12PK

Pila alcalina tipo AA. Pack 12 unidades

- Blister batería alcalinas AA 1,5V
- Blister de 12 unidades



IM-CR2032

Pila de litio tipo moneda CR2032 3V





WBX0E-AAA12PK

Pila alcalina tipo AAA. Pack 12 unidades

- Blister batería alcalinas AAA 1,5V
- Blister de 12 unidades







WBXMB1330TM

Soporte para monitor 13"-30" vertical 100*100

- Soporte para monitor montaje a pared vertical 100*100
- Sólo inclinación vertical
- Vertical: de 0 a 12 grados
- Montaje Vesa: 100x100mm (Máx.)
- Soporta hasta: 15 Kg (Máx.)



WBXMB1342TSD

Soporte para monitor 13"-42" giratorio articulado

- Soporte para monitor montaje a pared
- Brazo articulado vertical y giratorio
- Vertical: de +15 a -15 grados
- Montaje Vesa: 200x200mm (Máx.)
- Soporta hasta: 25 Kg (Máx.)
- Color negro



WBXMB3265TM

Soporte para monitor 32"-65" vertical 400*400

- Soporte para monitor montaje a pared
- Apto para monitor hasta 65"
- Vertical: de +8 a -12 grados
- Montaje Vesa: 400x400mm (Máx.)
- · Soporta hasta: 50 Kg (Máx.)
- Color negro



WBXMB1332TSS

Soporte para monitor 13"-32" giratorio simple vertical 100*100

- Soporte para monitor montaje a pared
- Brazo vertical y giratorio
- Vertical: de +15 a -15 grados
- Montaje Vesa: 200x200mm (Máx.)
- Soporta hasta: 25 Kg (Máx.)
- Color negro





Cables CAT5e 0.5 m - 5 m





Latiguillo de cable Cat5e RJ45

- Cat5e
- Latiguillo de cable RJ45
- Color: gris
- Anti-enganche

WBXC5EGY0.5MP5	0,5 m (Pack 5 Uds.)
WBXC5EGY1MP5	1 m (Pack 5 Uds.)
WBXC5EGY2MP5	2 m (Pack 5 Uds.)
WBXC5EGY3MP1	3 m (1 Ud.)
WBXC5EGY5MP1	5 m (1 Ud.)



Latiguillo de cable Cat5e RJ45

- Cat5e
- Latiguillo de cable RJ45
- Color: azul
- Anti-enganche

WBXC5EBL0.5MP5	0,5 m (Pack 5 Uds.)
WBXC5EBL1MP5	1 m (Pack 5 Uds.)
WBXC5EBL2MP5	2 m (Pack 5 Uds.)
WBXC5EBL3MP1	3 m (1 Ud.)
WBXC5EBL5MP1	5 m (1 Ud.)



Latiguillo de cable Cat5e RJ45

- Cat5e
- Latiguillo de cable RJ45
- Color: rojo
- Anti-enganche

WBXC5ERD0.5MP5	0,5 m (Pack 5 Uds.)
WBXC5ERD1MP5	1 m (Pack 5 Uds.)
WBXC5ERD2MP5	2 m (Pack 5 Uds.)
WBXC5ERD3MP1	3 m (1 Ud.)
WBXC5ERD5MP1	5 m (1 Ud.)





Cables CAT6e 0.5 m - 5 m





Latiguillo de cable Cat6e RJ45

- Cat6e
- Latiguillo de cable RJ45
- Color: gris
- Anti-enganche

WBXC6EGY0.5MP5	0,5 m (Pack 5 Uds.)
WBXC6EGY1MP5	1 m (Pack 5 Uds.)
WBXC6EGY2MP5	2 m (Pack 5 Uds.)
WBXC6EGY3MP1	3 m (1 Ud.)
WBXC6EGY5MP1	5 m (1 Ud.)



Latiguillo de cable Cat6e RJ45

- Cat6e
- Latiguillo de cable RJ45
- Color: azul
- Anti-enganche

WBXC6EBL0.5MP5	0,5 m (Pack 5 Uds.)
WBXC6EBL1MP5	1 m (Pack 5 Uds.)
WBXC6EBL2MP5	2 m (Pack 5 Uds.)
WBXC6EBL3MP1	3 m (1 Ud.)
WBXC6EBL5MP1	5 m (1 Ud.)



Latiguillo de cable Cat6e RJ45

- Cat6e
- Latiguillo de cable RJ45
- Color: rojo
- Anti-enganche

0,5 m (Pack 5 Uds.)
1 m (Pack 5 Uds.)
2 m (Pack 5 Uds.)
3 m (1 unidad)
5 m (1 unidad)



Latiguillo de cable Cat6e RJ45

- Latiguillo de cable RJ45
- Color: verde
- Anti-enganche

WBXC6EGN0.5MP5	0,5 m (Pack 5 Uds.)
WBXC6EGN1MP5	1 m (Pack 5 Uds.)
WBXC6EGN2MP5	2 m (Pack 5 Uds.)
WBXC6EGN3MP1	3 m (1 Ud.)
WBXC6EGN5MP1	5 m (1 Ud.)





Cable CAT5



Cable Cat5e Grado Interno

- Cat5e
- Funda interior PVC/ PE
- · Color: Gris
- Rollo de 50 m -100 m

Cable CAT6

Cobre

WBXC5EGY050MPVC 50 m
WBXC5EGY100MPVC 100 m



Cable Cat5e Grado Externo

- Cat5e
- Funda exterior PVC/ PE
- Color: Negro
- Rollo de 50 m -100 m
- Cobre

WBXC5EBK050MPE 50 m
WBXC5EBK100MPE 100 m



Herramientas & Hardware

En ADI seguimos evolucionando nuestra oferta de Marca Propia

para proporcionar a nuestros clientes soluciones rentables.

Cable Cat6e Grado Externo

Cat6e

Cable Cat6e Grado Interno

- 04.00
- Funda interior PVC
- Color: Gris
- Cobre

WBXC6EGY050MPVC 60 m
WBXC6EGY100MPVC 100 m



Cat6e

• Funda exterior PE

• Color: Negro

Cobre

WBXC6EBK050MPE 60 m

WBXC6EBK100MPE 100 m

Consulte las páginas 27 y 28 para ver nuestra selección de Herramientas y Hardware (disponible próximamente)



WBXCATBTESTER



Tester básico para RJ45

- Juego de 2 piezas
- Verifique la continuidad del cable RJ11 y RJ45 rápidamente
- Indicador de estado LED
- Interruptor de prueba lento y rápido
- Fácil de usar



WBXRJ45CRIMP

Herramienta para crimpar RJ45



- Herramienta para crimpar RJ





WBXC5ERJ45P10 (10 conectores)

Conector para crimpar RJ45



Adecuado para cable Cat6e

WBXC6ERJ45P10 (10 conectores)

WBXC6ERJ45P100 (100 conectores)

Funda protectora RJ45 Cat5e/Cat6e



Funda protectora RJ45


Cat5e/Cat6e

WBXCATSBP10 (10 conectores)

WBXCATSBP100 (100 conectores)

WBXCATCOUP

Acoplador RJ45 CAT5/6e



- Cat5e & Cat6e

WBXBNCFFCP10

GARANTÍA de por vida

de por vida

Acoplador BNC


- Conector RG59 BNC hembra hembra
- Bolsa de 10 unidades


WBXBNCM22FTP10


BNC T M-2H

- Conector RG59 BNC en T" macho hembra
- Bolsa de 10 unidades









WBXC5ERJ45P100 (100 conectores)

















Conector BNC para crimpar

- Conector RG59 BNC para crimpar macho
- Bolsa de 10 unidades



WBXBNCM59P50

de por vida

Conector BNC para crimpar

- Conector RG59 BNC para crimpar macho
- Bolsa de 50 unidades



WBXBNCSRP10



Funda protectora BNC

- Funda protectora recta para RG59 BNC
- Bolsa de 10 unidades
- Negro



WBXBNCTOOL

de por vida

Herramienta inserción y extracción de BNC

- Extracción/inserción de BNC
- Largo alcance







Pelador RG59 3 cuchillas

- Pelacables para coaxiales
- Compatible con RG58 / RG59 / RG6

¿ Buscando apoyo para su próximo proyecto?

Nuestro equipo de Soporte Técnico tiene la experiencia y el conocimiento para apoyarle en su instalación; desde la más grande hasta la más pequeña.





en marcha

Formación

a medida



Preconfirguración y ajustes







Visita de obra

Resolución de incidencias

de producto

Contacte con su interlocutor habitual en ADI para ver cómo podemos ahorrarle tiempo y dinero en cada obra





Cables HDMI - 4K 30Hz

CABLES HDMI 1.4V PARA TODOS LOS MONITORES DE SEGURIDAD WBOX 24/7



Cable de alta velocidad HDMI

- Cable de alta velocidad
- Cable HDMI a HDMI
- Negro, chapado en oro
- 1.4V, 30AWG, 4K, 30Hz
- Chapado en oro

WBXHDMI01	1 m
WBXHDMI02	2 m
WBXHDMI03	3 m
WBXHDMI05	5 m
WBXHDMI10	10 m

Cables HDMI - 4K 60Hz

CABLES HDMI 2.0V PARA TODOS LOS MONITORES DE SEGURIDAD WBOX 24/7



HDMI2.0v, 19+1CCS, 4K, 60HZ

- Cable de alta velocidad
- Cable HDMI a HDMI
- Negro, chapado en oro
- •2.0V, 30AWG, 4K, 60Hz

WBXHDMI01V2	1 m
WBXHDMI02V2	2 m
WBXHDMI03V2	3 m
WBXHDMI05V2	5 m
WBXHDMI10V2	10 m
WBXHDMI15V2	15 m

WBXRG59B1

Cable RG59 CU bobina de 100 m

- RG59
- + 2 core para baja tensión
- Bobina de 100 m
- Color negro



WBXRG59100M2C

Cable RG59 de doble malla CU bobina de 100 m

- RG59
- + 2 core para baja tensión
- Bobina de 100 m
- Color negro











WBXFIRELOGBOOK

Libro de registro de incendios

- •32 páginas
- Detalle completo del mantenimiento de registros
- Detalle de los registros de
- Diseño del sistema
- Instalación
- Inspección y mantenimiento
- 400 MI
- 100 Uds.



WBXGLRED10

GARANTÍA de por vida

Prensaestopas rojo 6-12 mm 10 Uds.



Funda aislante para prensaestopas roja 10 Uds.



WBXAIRCAN

de por vida

Limpiador de polvo por aire HFC sin gas

- Spray limpiador de polvo
- Libre de HFC
- 400 ml



WBXCT200SS

de por vida

Bridas de acero inoxidable 200 x 4.6 mm

• Paquete de 100

WBXCT400SS



Bridas de acero inoxidable 400 x 4.6 mm

• Paquete de 100







Tapa para caja de conexiones



Caja de fusibles 18 x 5



Caja de resistencias 9 x 30



Caja de conexiones final 20 mm



empalme 20 mm

GARANTÍA de por vida **WBXCBTB** Caja de conexiones

NUEVO



Caja de conexiones 20 mm en U







Monitores CCTV Full-HD

Experimente el CCTV Full HD de seguridad.

Diseñado específicamente para funcionar durante 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año y compatible con BNC, HDMI, VGA, DVI y audio.

Todos los monitores W Box tienen 3 años de garantía.



Cables HDMI - 4K 30Hz

Cables HDMI 1.4V adecuados para todos los monitores FullHD 24/7 de W Box (excluyendo las versiones 4K)

Cable de interconexión HDMI de alta velocidad

- Cable HDMI a HDMI
- Negro
- 1,4 V, 30AWG, 4K, 30Hz
- Chapado en oro

WBXHDMI01	1 m
WBXHDMI02	2 m
WBXHDMI03	3 m
WBXHDMI05	5 m
WBXHDMI10	10 m







WBXMP19

18.5" HD LED Monitor

- Pantalla LED 18.5" HD
- Resolución 1366 x 768p
- Diseñado para visualización 24/7
- Entradas HDMI, VGA & Audio
- Peso 3,5 Kg



WBXMP22

21.5" HD LED Monitor

- Pantalla LED 18.5" HD
- Resolución 1920 x 1080p
- Diseñado para visualización 24/7
- Entradas HDMI, VGA & Audio
- Peso 4,5 Kg



WBXML20

19.5" Full HD LED Monitor

- Pantalla LED 19.5" Full HD
- Resolución 1920 x 1080p
- Diseñado para visualización 24/7
- Entradas BNC, HDMI, VGA & Audio
- Peso 4 Kg



WBXML22

21.5" Full HD LED Monitor

- Pantalla LED 21.5" Full HD
- Resolución 1920 x 1080p
- Diseñado para visualización 24/7
- Entradas BNC, HDMI, VGA & Audio
- Peso 4,5 Kg



WBXML24

23.5" Full HD LED Monitor

- Pantalla LED 23.5" Full HD
- Resolución 1920 x 1080p
- Diseñado para visualización 24/7
- Entradas BNC, HDMI, VGA & Audio
- Peso 5,4 Kg



WBXML32

32" Full HD LED Monitor

- Pantalla LED 31.5" Full HD
- Resolución 1920 x 1080p
- Diseñado para visualización 24/7
- Entradas BNC, HDMI, VGA & Audio
- Peso 12,7 Kg





Monitores CCTV 4K UHD

Experimente el verdadero 4K Monitorización de seguridad CCTV

Diseñado específicamente para funcionar durante 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año y compatible con HDMI, VGA, DVI, BNC y audio.

Todos los monitores W Box tienen 3 años de garantía.





Cables HDMI - 4K 60Hz

Cables HDMI 2.0V adecuados para todos los W Box 24/7 monitores de seguridad

Cable de interconexión HDMI de alta velocidad

- Cable HDMI a HDMI
- Negro
- •2.0V, 30AWG, 4K, 60Hz
- Chapado en oro

WBXHDMI01V2	1 m
WBXHDMI02V2	2 m
WBXHDMI03V2	3 m
WBXHDMI05V2	5 m
WBXHDMI10V2	10 m
WBXHDMI15V2	15 m
•	







4K 28" LED Monitor

- Pantalla LED 28" 4K UHD
- Resolución 3840 x 2160p
- Diseñado específicamente para visualización 24/7
- Entradas HDMI, USB, VGA, DVI, BNC & Audio
- Peso 10,6 Kg



WBXML4K49

4K 49" LED Monitor

- Pantalla LED 49" 4K UHD
- Resolución 3840 x 2160p
- Diseñado específicamente para visualización 24/7
- Entradas HDMI, USB, VGA, DVI, BNC & Audio
- Peso 14,5 Kg



WBXML4K43

4K 43" LED Monitor

- Pantalla LED 43" 4K UHD
- Resolución 3840 x 2160p
- Diseñado específicamente para visualización 24/7
- Entradas HDMI, USB, VGA, DVI, BNC & Audio
- Peso 11 Kg



WBXML4K55

4K 55" LED Monitor

- Pantalla LED 55" 4K UHD
- Resolución 3840 x 2160p
- Diseñado específicamente para visualización 24/7
- Entradas HDMI, USB, VGA, DVI, BNC & Audio
- Peso 19,2 Kg











WBXMB1330TM

Soporte para monitor 13"-30" vertical 100*100

- Soporte para monitor montaje a pared
- Sólo inclinación vertical
- Vertical: de 0 a 12 grados
- Montaje Vesa: 100x100 mm (Máx.)
- Soporta hasta: 15 Kg (Máx.)
- Color negro

WBXMB1332TSS

Soporte para monitor 13"-32" giratorio simple vertical 100*100

- · Soporte para monitor montaje a pared
- · Brazo vertical y giratorio
- Vertical: de +15 a -15 grados
- Montaje Vesa: 200x200 mm (Máx.)
- Soporta hasta: 25 Kg (Máx.)
- Color negro

WBXMB1342TSD

Soporte para monitor 13"-42" giratorio articulado

- Soporte para monitor montaje a pared
- Brazo articulado vertical y giratorio
- Vertical: de +15 a -15 grados
- Montaje Vesa: 200x200 mm (Máx.)
- Soporta hasta: 25 Kg (Máx.)
- Color negro



Soporte para monitor 32"-65" vertical

- Soporte para monitor montaje a pared
- Apto para monitor hasta 65"
- Vertical: de +8 a -12 grados
- Montaje Vesa: 400x400 mm (Máx.)
- Soporta hasta: 50 Kg (Máx.)
- Color negro







0E-32MON720P-EU

Pantalla plana 32" Comercial DSP

- Pantalla de 32"
- Panel HD
- Resolución máxima 1366 x 768p
- Luminancia: 400 cd/m²



0E-43MON1080-EU

Pantalla plana 43" Comercial DSP

- Pantalla de 43"
- Panel HD
- Resolución máxima 1920 x 1080p
- Luminancia: 500 cd/m²









Switch PoE 6 puertos Fast Ethernet

- 4 puertos PoE + 2 Port Uplink
- 10/100 Mbps
- Total 62W PoE



0E-5PGIGUN-EU

Switch 5 puertos Gigabit no gestionable

- •5 puertos x 10/100/1000 Mbps
- Fácil configuración Plug&Play
- Capacidad Switching hasta 10Gbps
- Indicador LED de estado del puerto



0E-8P4POEGIG-EU

Switch PoE 8 puertos Fast Gigabit Ethernet

- •4 puertos PoE x 10/100/1000 Mbps
- •4 puertos x 10/100/1000 Mbps
- Fácil configuración Plug&Play
- Total 62W PoE
- Indicador LED de estado del puerto



0E-8P65W4P0E-EU

Switch PoE 8 puertos Fast Ethernet

- 4 puertos PoE x 10/100 Mbps
- 4 puertos x 10/100 Mbps
- Fácil configuración Plug&Play
- Total 62W PoE



0E-8PGIGUN-EU

Switch 8 puertos Gigabit no gestionable

- •8 puertos x 10/100/1000 Mbps
- Fácil configuración Plug&Play
- Capacidad Switching hasta 10Gbps
- Indicador LED de estado del puerto



0E-9P8POEGIG-EU

Switch PoE 9 puertos Fast Gigabit Ethernet

- •8 puertos PoE x 10/100/1000 Mbps
- •1 puerto x 10/100/1000 Mbps
- Fácil configuración Plug&Play
- Total 130W PoE
- Indicador LED de estado del puerto







1 Amp

2 Amp

5 Amp

3,5 Amp



WBXDC-MALE

Conector DC JACK Bolsa de 10 Uds.

- DC Jack
- Macho
- •2.1 mm
- Niguelado

WBXDC-FEMALE

Conector DC JACK Bolsa de 10 Uds.

- DC Jack
- Hembra
- •2,1 mm
- Niguelado

• Enchufe 5.5 * 2.1 mm

Fuentes de alimentación

• Fuente de alimentación en línea

en línea 12V

Salida 12 VCC

• Cable de CC de 1.2 m



WBXIL10EU

WBXIL20EU

WBXIL35EU

WBXIL50EU







GARANTÍA de por vida

Fuente de alimentación 24VCA 2A

- 24VCA
- •2 Amp
- Enchufe EU

WBXIL2024-EU

Fuente de alimentación 24VCA 4A

- 24VCA
- 4 Amp
- Enchufe EU

Divisor hembra DC a 4 vías DC

- Enchufe de CC con conector de 5.5 * 2,1 mm
- PVC negro

WBXPSUSP4

Niquelado







3 AÑOS







3 AÑOS

WBXPSU4024IP

Fuente de alimentación externa con grado IP

- Entrada: 230V/50Hz, fusible de 3A
- Salida: 1 x 4A ó 4 x 1A
- Tensión de salida: 24VCA
- Fusible PTC: PTC de reposición automática
- Fusible para cada salida
- Temperatura de funcionamiento: -10C +40C
- · Material: Policarbonato gris

- Clasificación IP: IP66
- Peso: 2,8 Kg
- Dimensiones:
- •27 x 15 x 8.9 cm

Fuente de alimentación externa con grado IP

- Entrada: 110-230VCA
- Salida: 12VCC @ 1 x 5A ó 8 x 0.8A
- Fusible PTC de reposición automática
- Temperatura de funcionamiento: -10 +40C
- Clasificación IP: IP66
- Peso: 1,2 Kg
- Dimensiones: 27 x15 x 8.9 cm











WBXPSUC12V5A4

Fuentes de alimentación CCTV PSU Hasta 4 vías 5A

- Fuente de alimentación CCTV en caja
- Multisalida | Carcasa metálica
- Hasta 4 vías
- Máx. 5Amp

WBXPSUC12V10A9

Fuentes de alimentación **CCTV PSU Hasta 9 vías 10A**

- Fuente de alimentación
- CCTV en caja
- Multisalida | Carcasa metálica
- Hasta 9 vías | Máx. 10Amp

Una gama de fuentes de alimentación de 24VCC ideal para instalaciones de seguridad con batería de reserva.

Fuente A. en caja 1A 24VCC
Fuente A. en caja 2A 24VCC
Fuente A. en caja 3A 24VCC
Fuente A. en caja 5A 24VCC
Fuente A. en caja 10A 24VCC

Entrada de 90 a 264VCA

- Salida: Nominal 27.6VCC
- Protección contra sobrecarga por cortocircuito
- Protección contra transitorios de red
- · Anti-sabotaje, frontal y trasero • Requiere 2 baterías de respaldo de 12VCC

Una gama de fuentes de alimentación con transformador rectificador de 24VCC ideal para instalaciones de seguridad.

WBXPSU1A24VDST	Fuente A. en caja 1A 24VCC
WBXPSU2A24VDST	Fuente A. en caja 2A 24VCC
WBXPSU4A24VDST	Fuente A. en caja 4A 24VCC
Entrada: 90 a 264 VCASalida: 24 VCC reguladosTámper de protección	 Entrada NO/NC seleccionable para el relé Entrada de tensión 24VCC externa para el relé

WBXPSUC12V16A16

Fuentes de alimentación CCTV PSU Hasta 16 vías 16A

- Fuente de alimentación CCTV en caja
- Multisalida | Carcasa metálica
- Hasta 16 vías
- Máx. 16Amp

Fuente de alimentación modo Switch 13,8V

- Fuente de alimentación en caja
- Salida 13.8VCC
- 1A 5A
- Tamper (Tapa & Trasera)
- LED de alimentación, batería, salida & fallo
- Dimensiones 360 x 330 x 90 mm

5 Amp

• Compartimento Batería - 190 x 130 x 70 mm





1 Amp - 2 Amp - 3 Amp



5 Amp







WBXUSBE1

Extensor USB 100m

- Cumple con especificación USB 2.0 en distancia corta (<10 m)
- Soporta cualquier dispositivo USB de alta velocidad (12 Mb/s) o baja velocidad (1,5 Mb/s)
- Algunos dispositivos USB de baja potencia y baja velocidad pueden funcionar con cables de hasta 200 m
- Los transceptores USB 1.1 integrados evitan la pérdida de señal
- Conector: hembra, tipo "B", conector aprobado USB
- Conector de corriente: macho, tipo "A", conexión aprobada por USB.



Divisor HDMI

- Soporta formatos de vídeo 3D
- HDR 4K*2K
- HDMI 1.4 HDCP 1.4
- Formato RGB

WBXHDMIS2 x2 HDMI

WBXHDMIS4 x4 HDMI



GARANTÍA de por vida

WBXDPHDMI4

GARANTÍA 3 AÑOS

Conversor Puerto Display a HDMI

- Soporte Puerto Display DP v1.1, HDMI V1.4b
- Admite conversión Puerto Display DP a HDMI
- Interfaz Puerto Display DP de 20 pines
- Soporta ancho de banda de vídeo hasta 10,8 Gbps
- Soporta salida resolución máx. QXGA (1920 * 1200)
- Soporta 4K
- No requiere fuente de alimentación externa



WBXHDME6IR

Extensor HDMI 60m

- Soporta HDMI 1.4a
- Soporta 3D
- Soporta resolución hasta 1080p/60Hz
- Admite una velocidad de datos de 1.65Gbps y un reloj tmds de hasta 165MHz
- Soporta color profundo de 8/10/12 bits
- Soporta AWG26 HDMI cable estándar, entrada de hasta 15 m, salida de hasta 20 m
- Transmisión de señal: mediante el uso de un solo cat-5e o cat-6 (cable recomendado en lugar de cable HDMI)
- Puede extender la distancia hasta 60 m entre TX y RX).
- Sin pérdida de calidad



Cajas de conexión

- Rango de protección IP65
- Material ABS
- Libre de halógenos
- Aislamiento Clase II (según IEC 61140)
- Gris / Ral 7035

WBXJB204	100x100x50 mm
WBXJB206	150x110x70 mm
WBXJB207	190x140x70 mm
WBXJB208	240x190x90 mm
WBXJB209	300x220x120 mm
WBXJB210	380x300x120 mm







0E-MINILIGHT

2 AÑOS

Carcasas para grabadores CCTV

- Cabina de seguridad
- Para DVR o NVR

WBXLDVR1

- Externo 445 x 404 x 120 mm
- Interno 400 x 400 x 91 mm
- •6,0 Kg

WBXLDVR2



de por vida

Carcasas para grabadores CCTV

- Cabina de seguridad
- Para DVR o NVR
- Externo 540 x 510 x 124 mm
- Interno 510 x 478 x 103 mm
- 7,9 Kg

Mini-linterna LED de bolsillo

- Acabado de carcasa de goma duradera
- · Clip giratorio magnético
- 3 pilas AAA incluidas

WBXLDVRKEY



Llaves de reemplazo para WBXLDVR1 & WBXLDVR2

• Llave de repuesto

• Pack de 2





Prensaestopa M20 * 1,5 para 6-12 mm

- Glándula IP
- M20*1.5
- Acceso para cables de 6-12 mm

WBXGL6-12M20P3 Pack 3 Uds. **WBXGL6-12M20P5** Pack 5 Uds.



Ampliación gama incendio

Para conocer nuestra gama completa de productos de incendio, consulte las páginas 14 y 15



Caja de documentos A4 roja



Caia de documentos A4 blanca



WBXDOCKEY



Llaves de reemplazo para **WBXA4DOCR & WBXA4DOCW**



Bridas de cable 200 mm x 4,8 mm (Pack 100 Uds.)

- Protegido contra los rayos UV
- 200 x 4,8 mm
- Pack 100 Uds.

WBXCT200BK	Negra
WBXCT200NT	Neutra



de por vida

Bridas de cable 300 mm x 4,8 mm (Pack 100 Uds.)

- Protegido contra los rayos UV
- 300 x 4,8 mm
- Pack 100 Uds.

WBXCT300BK	Negra
WBXCT300NT	Neutra



GARANTÍA de por vida

Bridas de acero inoxidable (Pack 100 Uds.)

- Acero Inoxidable
- Pack 100 Uds.

WBXCT200SS	200 x 4,6 mm
WBXCT400SS	400 x 4,6 mm





WBXSC1.0/25PH

GARANTÍA de por vida

Destornillador Philips CPLUS Stubby



Destornillador plano CPLUS Stubby



WBXSC3.0/140TESTER

GARANTÍA de por vida

Comprobador de fases, 150-250V. 3x140 mm



Alicates combinados 160 mm 1000V



WBXSC2.5/75SLVDE

GARANTÍA de por vida



Juego de destornilladores aislados 7 Uds.



Alicate de corte diagonal 160 mm 1000V



Alicates combinados de

180 mm 1000V



WBXSC4.0/100SLVDE

Destornillador aislado **CPLUS** plano



Juego de puntas 31 piezas



Tenaza de regulación 250 mm 1000V



Juego de llaves hexagonales plegables de 6 piezas



WBXHEX7PCL



de por vida

de por vida

Juego de llaves hexagonales de 7 piezas de brazo largo



Cuchillo C-Pro Snap-Off - 18 mm

de por vida

WBXKSNAP-KNIFE18



Cuchillo de seguridad para recortar (hoja trapezoidal)

WBXSAFETY-KNIFE



Cuchilla trapezoidal para recortar - 10 piezas

J47-R



Mini sierra para metales - 260 mm



de por vida

Arco de sierra 430 mm



Cuchillo de sierra para pladur 160 mm



Mini hoja de sierra, para J36-150 10 Uds.



Hojas de sierra para metales HSS Bi-Metal-18TPI 10 Uds.



Cinta métrica 5 m



Detector de tensión AC Máx. 1000 V







Monitor para testeo de instalaciones

WBXMLTEST

- Soporta cámaras analógicas/ IPC (H.264 / H.265 / 4K), AHD 3.0, TVI 3.0, CVI 3.0
- Prueba IPC paso a paso, localice rápidamente el fallo
- Compatible ONVIF
- Diseño ergonómico, operación con una sola mano
- Mensaje de operación en tiempo real
- Salida de alimentación 12V/1A
- Puerto de red dual de 100M, capaz de detectar la pérdida de paquetes, monitorear el flujo de la red
- Prueba de cable TDR RJ45
- Pantalla de 4.0" amplio ángulo de visión, resolución de 800X480, color de 16.7M
- Teclado QWERTY
- Batería de polímero de litio intercambiable
- Tiempo de trabajo de la batería 5 horas
- Carcasa protectora de goma
- LED dual
- Actualización de software online

WBXMLTBAT

Batería de repuesto





Herramienta para crimpar RG59



Caja de fusibles 18 x 5



Caja de resistencias 9 x 30



Herramienta inserción y extracción de BNC

- Extracción/inserción de BNC
- Largo alcance



GARANTÍA 1 AÑO

WBXRG59STIP

Pelador RG59 3 cuchillas

- Pelacables para coaxiales
- Compatible con RG58 /RG59 / RG6
- 3 cuchillas



GARANTÍA 1 AÑO

WBXCATBTESTER

Tester básico para RJ45

- Juego de 2 piezas | Fácil de usar
- Verifique la continuidad del cable RJ11 y RJ45 rápidamente
- Indicador de estado LED
- Interruptor de prueba lento y rápido



Herramienta para crimpar RJ45

- Herramienta para crimpar RJ
- RJ45/RJ12/RJ11
- Con pelador & cortador de cable



WBXVHLR1224

Placa de relé multiuso 8A 12/24V

- Placa de relé
- Tarjeta electrónica
- 12 / 24V
- Multiuso



Cinta aislante PVC 19mm x 20m

- Cinta aislante
- 1 unidad
- PVC | Blanca / Negra

WBXTAPEB	Negra
WBXTAPEW	Blanca





de por vida

WBXHDBP1

Balún de vídeo HD pareja 1 x PIG, 1 x STD no alimentado 5 MP

- 720/960P/1080P.3MP/4MP/5MP
- HD-CVI/AHD/TVI/CVBS
- Pack 2 Uds.



de por vida

WBXHDPOCB1

Balún de vídeo HD con PoC (Power over Coax)

- Balún HD
- Power over Coax
- •TVI, CVI, AHD & CVBS
- Resolución 4K



de por vida

WBXHDBPV1

Balún Vídeo HD con alimentación

- Balún HD
- UTP
- Alimentación & vídeo
- Hasta 200 m
- 12VCC



3 AÑOS

WBXGLIHD

Protector contra sobretensiones HD

- Compatible con AHD, HD-TVI, HD-CV y CVBS
- BNC macho a BNC hembra con mini de cable flexible coaxial RG 59 de 20 cm en ambos lados
- Pasivo, no requiere fuente de alimentación

de por vida

• Evita la distorsión de la señal de vídeo causada por bucles de tierra de vídeo



WBXLDVR1

Carcasa con cerradura grabadores 445 x 404 x 120 mm

- Cabina de seguridad
- Para DVR o NVR
- Externo 445 x 404 x 120mm
- Interno 400 x 400 x 91mm
- 6 Kg



WBXLDVR2

Carcasa con cerradura grabadores 540 x 510 x 124 mm

- Cabina de seguridad
- Para DVR o NVR
- Externo 540 x 510 x 124mm
- Interno 510 x 478 x 103mm
- 7,9 Kg



- Llave de repuesto
- Pack 2 Uds.



Mejor Calidad Mejor Precio Cada Día

Productos de Intrusión, Vídeo, Control de Accesos, Fuego, Redes y Cableado



España Soporte Técnico:

91 419 17 10

Portugal Suporte Técnico:

+34 91 419 17 10

España Ventas: 91 419 17 20 **Portugal Vendas:** 217 230 738



www.adiglobal.es

ESP: infospain@adiglobal.com

POR: lisbon.pt@adiglobal.com



Delegaciones

4 delegaciones en España 1 delegación en Portugal







ADI Global Distribution C.T. Coslada - Avda. de Italia, 7 - 28821 Coslada - Madrid - España